

TECHNISCHE DATEN KONA / KONA Hybrid

		BENZIN				HYBRID
		1.0 T-GDI / 2WD 115 PS / 6MT	1.6 T-GDI / 2WD 150 PS / 6MT	1.6 T-GDI / 2WD 150 PS / 7DCT	1.6 T-GDI / 4WD 180 PS / 7DCT	1.6 GDI HEV / 2WD 138 PS / 6DCT
VERBRENNUNGSMOTOR						
Anzahl der Zylinder		3	4	4	4	4
Hubraum	[cm³]	998	1.598	1.598	1.598	1.580
Motorsteuerung		Steuerkette	Steuerkette	Steuerkette	Steuerkette	Steuerkette
Maximale Leistung	[kW(PS) / UpM]	84,6 (115) / 6.000	110,3 (150) / 4.500-6.000	110,3 (150) / 4.500-6.000	132,4 (180) / 6.000	75,0 (102) / 5.700
Maximales Drehmoment	[Nm / UpM]	200 / 2.000 - 2.500	250 / 1.500 - 4.000	250 / 1.500 - 4.000	265 / 1.500 - 4.500	141,2 / 3.700
Schadstoffnorm		Euro 6e - BIS	Euro 6e - BIS	Euro 6e - BIS	Euro 6e - BIS	Euro 6e - BIS
Fahrgeräusch / Standgeräusch	[dB(A)]	66 / 73	66 / 80	65 / 80	66 / 75	64 / 74
ELEKTROMOTOR						
Maximale Leistung (max.)	[kW/PS]	-	-	-	-	32,0 (43,5)
Elektrische Nenndauerleistung	[kW/PS]	-	-	-	-	10,1 (13,7)
Drehmoment	[Nm/UpM]	-	-	-	-	170 / 0 - 1.798
Motortyp		-	-	-	-	Permanentmagnet-Synchronmotor
Batterietyp		-	-	-	-	Lithium-Ionen-Polymer
Nennkapazität	[kWh]	-	-	-	-	1,32
Nennspannung	[V]	-	-	-	-	240
SYSTEMLEISTUNG (Verbrennungs- und Elektromotor)						
Maximale Systemleistung	[kW(PS)]	-	-	-	-	101,5 (138)
Maximales Systemdrehmoment	[Nm]	-	-	-	-	265
FAHREIGENSCHAFTEN						
Höchstgeschwindigkeit	[km/h]	178	199	199	209	165
Beschleunigung von 0-100km/h	[Sek.]	11,9	9,8	8,9	8,4	11,0
VERBRAUCH / EMISSIONEN (nach WLTP)						
Kraftstoffverbrauch kombiniert	[l/100km]	5,8 - 6,2	6,5 - 6,7	6,4 - 6,7	6,9 - 7,1	4,6 - 4,8
Kohlendioxid-Emission (CO ₂) kombiniert	[g/km]	131 - 141	147 - 153	145 - 152	155 - 166	104 - 109
ANTRIEB						
Art		Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Allradantrieb elektronisch	Vorderradantrieb
Getriebe		6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	7-Gang Doppelkupplungsgetriebe	7-Gang Doppelkupplungsgetriebe	6-Gang Doppelkupplungsgetriebe
FAHRGESTELL						
Bremsen	vorne / hinten	Scheibenbremsen / Scheibenbremsen				
Radaufhängung	vorne / hinten	MacPherson/ Verbundlenkerachse		MacPherson / Mehrlenkerachse		
Reifendimension		205/65 R16 95H 215/60 R17 96H 215/55 R18 95V	215/60 R17 96H 215/55 R18 95V	215/60 R17 96H 215/55 R18 95V	215/60 R17 96H 215/55 R18 95V	205/65 R16 95H 215/55 R18 95V

Technische Daten und Ausstattung entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Darüber hinaus behält sich der Hersteller Änderungen der technischen Daten, der Maße und Gewichte, der Ausstattung, der Garantiebestimmungen und des Designs jederzeit vor. Die angegebenen Verbrauchs- und Reichweitenangaben basieren auf dem kombinierten WLTP-Zyklus. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben können abhängig von Straßenverhältnissen, Fahrstil und Temperatur deutlich variieren. Je nach Zustand der Hochspannungsbatterie, den Ladegerät-Spezifikationen und der Außentemperatur kann die zum Aufladen der Hochspannungsbatterie benötigte Zeit deutlich variieren.
dB (A) = Schalldruckpegel nach Frequenzbewertungskurve A. Angaben zum Geräuschpegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.



TECHNISCHE DATEN KONA / KONA Hybrid

		BENZIN				HYBRID
		1.0 T-GDI / 2WD 115 PS / 6MT	1.6 T-GDI / 2WD 150 PS / 6MT	1.6 T-GDI / 2WD 150 PS / 7DCT	1.6 T-GDI / 4WD 180 PS / 7DCT	1.6 GDI HEV / 2WD 138 PS / 6DCT
GEWICHT						
Eigengewicht	[kg]	1.295 - 1.435	1.345 - 1.475	1.375 - 1.505	1.465 - 1.590	1.410 - 1.525
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	[kg]	1.860	1.900	1.930	2.015	1.950
Anhängelast gebremst	[kg]	1.210	1.310	1.310	1.310	1.110
ungebremst	[kg]	600	600	600	600	600
Stützlast	[kg]	80	80	80	80	80
Dachlast	[kg]	100	100	100	100	100
ABMESSUNGEN						
Gesamtlänge	[mm]	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
Gesamtbreite	[mm]	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
Gesamthöhe	[mm]	1.570 - 1.585	1.580 - 1.585	1.580 - 1.585	1.580 - 1.585	1.570 - 1.585
Radstand	[mm]	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Überhang vorne / hinten	[mm]	860 / 830	860 / 830	860 / 830	860 / 830	860 / 830
Spurweite vorne / hinten	[mm]	1.591 - 1.602 / 1.600 - 1.611	1.591 / 1.600	1.591 / 1.600	1.591 / 1.600	1.591 - 1.602 / 1.600 - 1.611
Wendekreisdurchmesser	[m]	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Kofferraumvolumen	[Liter]	466 - 1.300	466 - 1.300	466 - 1.300	466 - 1.300	466 - 1.300
Tankinhalt	[Liter]	47	47	47	47	38
OFFROAD EIGENSCHAFTEN						
Böschungswinkel vorne / hinten	[Grad]	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7
Minimale Bodenfreiheit	[mm]	160 - 170	160 - 170	160 - 170	160 - 170	160 - 170

Technische Daten und Ausstattung entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Darüber hinaus behält sich der Hersteller Änderungen der technischen Daten, der Maße und Gewichte, der Ausstattung, der Garantiebestimmungen und des Designs jederzeit vor. Die angegebenen Verbrauchs- und Reichweitenangaben basieren auf dem kombinierten WLTP-Zyklus. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben können abhängig von Straßenverhältnissen, Fahrstil und Temperatur deutlich variieren. Je nach Zustand der Hochspannungsbatterie, den Ladegerät-Spezifikationen und der Außentemperatur kann die zum Aufladen der Hochspannungsbatterie benötigte Zeit deutlich variieren. dB (A) = Schalldruckpegel nach Frequenzbewertungskurve A. Angaben zum Geräuschpegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.

