

Technische Daten

IONIQ 9

IONIQ 9		
7-Sitzer 110 kWh 2WD	6- & 7-Sitzer 110 kWh 4WD	6- & 7-Sitzer 110 kWh 4WD Performance
---	66,1 (90)	157,3 (214)
160 (218)	160 (218)	157,3 (214)
160 (218)	226,1 (307,4)	314,6 (427,86)
---	25 (34)	60 (82)
53 (73)	53 (73)	53 (73)
53 (73)	78 (106,08)	113 (153,68)
---	255	350
350	350	350
Permanentmagnet-Synchronmotor	Permanentmagnet-Synchronmotor	Permanentmagnet-Synchronmotor
Lithium-Ionen-Polymer	Lithium-Ionen-Polymer	Lithium-Ionen-Polymer
110	110	110
620	600	580
10,5	10,5	10,5
65 / -	64 / -	65 / -
190	200	200
9,4	6,7	5,2
19,9	20,4 / 20,4 / 20,6	20,6
620	606 / 606 / 600	600
Hinterradantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb
1-Stufig	1-Stufig	1-Stufig
Scheibenbremsen / Scheibenbremsen		
MacPherson / Mehrlenker		
255/60 R19 275/50 R20	255/60 R19 275/50 R20 285/45 R21	285/45 R21

Technische Daten und Ausstattung entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Darüber hinaus behält sich der Hersteller Änderungen der technischen Daten, der Maße und Gewichte, der Ausstattung, der Garantiebestimmungen und des Designs jederzeit vor. Die angegebenen Verbrauchs- und Reichweitenangaben basieren auf dem kombinierten WLTP-Zyklus. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben können abhängig von Straßenverhältnissen, Fahrstil und Temperatur deutlich variieren. Je nach Zustand der Hochspannungsbatterie, den Ladegerät-Spezifikationen und der Außentemperatur kann die zum Aufladen der Hochspannungsbatterie benötigte Zeit deutlich variieren.

dB (A) = Schalldruckpegel nach Frequenzbewertungskurve A. Angaben zum Geräuschpegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.



Technische Daten

IONIQ 9

IONIQ 9				
		7-Sitzer 110 kWh 2WD	6- & 7-Sitzer 110 kWh 4WD	6- & 7-Sitzer 110 kWh 4WD Performance
GEWICHT				
Eigengewicht (6/7-Sitzer)	[kg]	2.474 - 2.589	2.578 - 2.728 / 2.582 - 2.705	2.610 - 2.744 / 2.614 - 2.721
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	[kg]	3.180	3.300	3.320
Anhängelast gebremst	[kg]	1.600	2.500	2.500
ungebremst	[kg]	750	750	750
Stützlast	[kg]	80	125	125
ABMESSUNGEN				
Gesamtlänge	[mm]	5.060	5.060	5.060
Gesamtbreite	[mm]	1.980	1.980	1.980
Gesamthöhe	[mm]	1.790	1.790	1.790
Radstand	[mm]	3.130	3.130	3.130
Überhang				
	vorne	880	880	880
	hinten	1.050	1.050	1.050
Spurweite (19"/20"/21")				
	vorne	1.692 - 1.702	1.692 - 1.702	1.692
	hinten	1.704 - 1.714	1.704 - 1.714	1.704
Böschungswinkel vorne / hinten	[Grad]	20,1 / 22,9	20,1 / 22,9	20,1 / 22,9
Bodenfreiheit	[mm]	174	174	174
Wendekreisdurchmesser	[m]	12,48	12,48	12,48
Kofferraumvolumen (nach VDA)				
	vorne	88	52	52
	hinten (7-Sitzer)	338 - 2.419	338 - 2.419	338 - 2.419
LADEDAUER				
AC 1-phasig	(10% - 100%)			
ICCB-Ladekabel	[hh:mm]	ca. 45:00	ca. 45:00	ca. 45:00
AC 3-phasig (OBC-Limit 10,5 kW)	(10% - 100%)			
Typ-2-Ladekabel	[hh:mm]	ca. 10:00	ca. 10:00	ca. 10:00
DC	(10% - 80%)			
CCS-Stecker (50 kW)	[hh:mm]	ca. 01:45	ca. 01:45	ca. 01:45
CCS-Stecker (350 kW)	[hh:mm]	ca. 00:24	ca. 00:24	ca. 00:24

Technische Daten und Ausstattung entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Darüber hinaus behält sich der Hersteller Änderungen der technischen Daten, der Maße und Gewichte, der Ausstattung, der Garantiebestimmungen und des Designs jederzeit vor. Die angegebenen Verbrauchs- und Reichweitenangaben basieren auf dem kombinierten WLTP-Zyklus. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben können abhängig von Straßenverhältnissen, Fahrstil und Temperatur deutlich variieren. Je nach Zustand der Hochspannungsbatterie, den Ladegerät-Spezifikationen und der Außentemperatur kann die zum Aufladen der Hochspannungsbatterie benötigte Zeit deutlich variieren.

dB (A) = Schalldruckpegel nach Frequenzbewertungskurve A. Angaben zum Geräuschpegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.

